

- ดำเนินการทำ OJT (On the Job Training) พร้อมใบรับรอง Certified

នគរវង្ស

- ឆ្នាំទី១៣១ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

[illegible][illegible]

๑.๕ ผู้เขียนได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา และข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของผู้เรียนในสถานศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของผู้เรียนในสถานศึกษา

ଲଢ଼ିକାପୁରୀ, ୨୫

២. ក្របខណ្ឌគោលការណ៍

ក្របខណ្ឌគោលការណ៍នៃការងារនេះ គឺជាគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ឡើង ដើម្បីឱ្យការងារនេះ ធ្វើទៅបានយ៉ាងរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាព។ (២)

ក្របខណ្ឌគោលការណ៍នេះ គឺជាគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ឡើង ដើម្បីឱ្យការងារនេះ ធ្វើទៅបានយ៉ាងរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាព។ (៣)

២.១. គោលការណ៍ (១)

ក្របខណ្ឌគោលការណ៍នៃការងារនេះ គឺជាគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ឡើង ដើម្បីឱ្យការងារនេះ ធ្វើទៅបានយ៉ាងរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាព។ (៤)

ក្របខណ្ឌគោលការណ៍នៃការងារនេះ គឺជាគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ឡើង ដើម្បីឱ្យការងារនេះ ធ្វើទៅបានយ៉ាងរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាព។ (៥)

២.២. គោលការណ៍ (២)

ក្របខណ្ឌគោលការណ៍នៃការងារនេះ គឺជាគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ឡើង ដើម្បីឱ្យការងារនេះ ធ្វើទៅបានយ៉ាងរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាព។ (៦)

ក្របខណ្ឌគោលការណ៍នៃការងារនេះ គឺជាគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ឡើង ដើម្បីឱ្យការងារនេះ ធ្វើទៅបានយ៉ាងរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាព។ (៧)

ក្របខណ្ឌគោលការណ៍នៃការងារនេះ គឺជាគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ឡើង ដើម្បីឱ្យការងារនេះ ធ្វើទៅបានយ៉ាងរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាព។ (៨)

[illegible][illegible][illegible]

ចង្ហែង. អ. ២៧ ប្រាសាទអង្គរវត្ត ២២២២ ប្រាសាទអង្គរវត្ត ២២២២ ប្រាសាទអង្គរវត្ត ២២២២ ប្រាសាទអង្គរវត្ត ២២២២ (៣)

[illegible][illegible]

Handwritten signatures and initials.

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
จังหวัดบุรีรัมย์
๑๖๖ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

หน้า	เรื่อง	ข้อ
๓	บทนำ	๑
๓	ขอบเขตความถี่ของการ	๑.๑
๓	ข้อกำหนดโดยทั่วไป	๒
๓	ความถี่ของการของระบบ	๓
๕	Recorder Unit	๓.๑
๖	ข้อกำหนดการบันทึกเสียงแบบอนาล็อก	๓.๒
๗	Archive Unit	๓.๓
๗	Ethernet Switch	๓.๔
๗	Loudspeaker	๓.๕
๗	Supervisor Workstation Unit	๓.๖
๘	Replay Workstation Unit	๓.๗
๑๑	System Interconnection	๔
๑๑	การตรวจสอบระบบบันทึกเสียง Factory Acceptance Test (FAT)	๕
๑๑	การฝึกอบรม (Training)	๖
๑๒	การส่งมอบระบบบันทึกเสียง	๗
๑๓	อุปกรณ์อื่น ๆ	๘
๑๔	การรับประกันระบบบันทึกเสียง	๙
๑๕	รายการค่าเสียค่าบริการ	๑๐
๑๖	เงื่อนไขอื่น ๆ	๑๑

3
4
8. 8.5

๑. บทนำ

๑.๑ ขอบเขตความต้องการ

อุปกรณ์บันทึกเสียงจะต้องประกอบด้วย ๕ ส่วนหลัก คือ Recorder Unit, Archive Unit, Supervisor Workstation Unit, Replay Workstation Unit และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๑.๑ อุปกรณ์ Recorder Unit จำนวน ๒ เครื่อง มีจำนวนช่องสัญญาณแบบอนาล็อกไม่น้อยกว่าเครื่องละ ๒๔ ช่องสัญญาณ

๑.๑.๒ อุปกรณ์ Archive Unit จำนวน ๒ ชุด โดยจะต้องเป็นแบบ NAS หรือ SAN หรือมีคุณสมบัติในการเก็บรักษาข้อมูลที่ดีกว่า

๑.๑.๓ อุปกรณ์ Supervisor Workstation Unit จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๔ อุปกรณ์ Replay Workstation Unit จำนวน ๒ ชุด

๑.๑.๕ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

๒. ข้อกำหนดโดยทั่วไป

๒.๑ เครื่องบันทึกเสียงต้องเป็น Compact Multi-Channel Digital Recorder

๒.๒ ระบบบันทึกเสียงต้องรองรับการบันทึกเสียงในรูปแบบไฟล์ wav ในเวลาเดียวกัน

๒.๓ ระบบบันทึกเสียงที่เสนอจะต้องสามารถใช้สำหรับบันทึกสัญญาณเสียงดังต่อไปนี้

Radio Communications, Telephone Communications, Ambient Mic. และ

สัญญาณเสียงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากวงจรออกทางหูฟัง

๒.๔ ระบบบันทึกเสียงที่เสนอจะต้องสามารถรองรับการบันทึก Analog และสัญญาณ

ดิจิทัล แบบ VoIP ตามมาตรฐาน ED-137B ร่วมกับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ

ระบบฯ และอุปกรณ์เสริมยังคงสามารถทำงานปกติ

๒.๕ ระบบบันทึกเสียงที่เสนอจะต้องสามารถเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณบันทึกเสียงได้ในอนาคต

๒.๖ ผู้เสนอจะต้องเสนอรายละเอียดความสามารถและระดับการเพิ่มขยายของสัญญาณเสียงของ

ระบบบันทึกเสียงโดยต้องระบุเงื่อนไขการเพิ่มขยายของสัญญาณเสียงของระบบ

บันทึกเสียงทั้งหมดที่จำเป็น รวมไปถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบันทึกเสียง

(ตัวอย่างเช่น รายละเอียด Slot ของใส่การ์ดบันทึกเสียง, จำนวน Channel สูงสุดที่สามารถ

ใช้ได้ในแต่ละการวัด จำนวนช่องใส่ Power Supply Module และ Module อื่น ๆ ที่อยู่ใน

เครื่องบันทึกเสียง)

๒.๗ ระบบบันทึกเสียงที่เสนอต้องมีการบันทึกสัญญาณเสียงพร้อมกัน Channel Name, Date and

Time Stamp

๒.๘ ระบบบันทึกเสียงที่เสนอต้องมี Internal Hard Disk ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า

๖๐ วัน ที่มาตรฐานการบีบอัดข้อมูลต่ำกว่า 8 kbps.

๒.๙ ผู้เสนอจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการบันทึกเสียง โดยมีการแสดง

ในรูปแบบของ Channel Hour ของ Recorder Unit และ Channel Hour ของ

Archive Unit โดยจะต้องแสดงวิธีการวัดจำนวน Channel Hour และจำนวนหน่วย

๒.๑๐ ระบบบันทึกเสียงที่สามารถค้นหา (Query) ไฟล์เสียงได้

อย่างง่ายดังต่อไปนี้ Channel Name, Start Time, Stop Time

๒.๑๑ ข้อมูลไฟล์เสียงที่ได้จากการค้นหา (Query) จะต้องสามารถแสดงผลของ Channel Name ช่วงเวลา Start Time, Stop Time และ Duration Time ได้

๒.๑๒ ข้อมูลไฟล์เสียงที่ได้จากการค้นหา (Query) จะต้องสามารถทำสำเนา Copy หรือ Export ออกไปเป็นโปรแกรม Offline Player หรือ Software Player ที่เป็น

ลักษณะ Format file ที่เป็นของผู้ผลิตได้

๒.๑๓ ระบบบันทึกเสียงที่เล่นจะมี Software Offline Player หรือ Program Offline Player หรือเป็น Format file ของทางผู้ผลิตที่สามารถตั้งลงบน Computer หรือนำไปใช้กับ Computer เครื่องใดก็ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนเครื่อง และไม่จำเป็นต้องมีระบบบันทึกเสียง โดยสามารถนำไฟล์ที่ได้จากเครื่อง Recorder Unit มาบันทึกใช้งานในช่องค้นหาไฟล์เสียงนั้นจะต้องมีรายละเอียดของไฟล์เสียงอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ Channel Name, Start Time, Stop Time และจะต้องแสดงรายการไฟล์เสียงที่นำมาบันทึกในรูปแบบของ Time Line ได้

๒.๑๔ ข้อมูลไฟล์เสียงที่ได้จากระบบบันทึกเสียงจะต้องสามารถนำออกไปใช้กับโปรแกรมเล่นไฟล์เสียงได้โดยทั่วไปได้ นอกเหนือจากโปรแกรมระบบบันทึกเสียงของผู้ผลิต

๒.๑๕ ข้อมูลไฟล์เสียงที่ค้นหาได้จากเครื่อง Supervisor Workstation Unit, Replay Workstation Unit จะต้องมีรายละเอียดตรงกับไฟล์เสียงที่ได้จากเครื่องบันทึกเสียง

๒.๑๖ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องระบุรายละเอียดฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเครื่องบันทึกเสียงที่เสนอ

๒.๑๗ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องระบุจำนวน Channel สูงสุดสำหรับการ Live Monitor พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ของเครื่อง Supervisor Unit, Supervisor Workstation Unit, Replay Workstation Unit

๒.๑๘ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องระบุรายละเอียดความสามารถในการ Replay ของเครื่องบันทึกเสียงจาก Hard Disk ในระบบบันทึกเสียง และจาก Archive Unit

๒.๑๙ Software ที่ติดตั้งภายใน อุปกรณ์ Recorder Unit ที่เสนอจะต้องมี Base OS License, Recorder Software License ที่ถูกต้องทั้งหมด

๒.๒๐ Recorder Unit จะต้องสามารถ Monitor หรือตรวจสอบการทำงานจากระบบฯ ได้โดย Simple Network Management Protocol (SNMP) Version 2 ขึ้นไป

๒.๒๑ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องระบุรายละเอียดและวิธีการ Synchronization ของระบบบันทึกเสียงทั้งหมด กับ GPS Master Clock

๒.๒๒ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมีรายละเอียดรายละเอียด Power Supply ของเครื่อง Recorder Unit

๒.๒๓ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนของระบบบันทึกเสียง การแสดงผลของชุดของระบบบันทึกเสียงทั้งหมด โดยมีการแจ้งเตือนมายัง Recorder Unit และ Supervisor Workstation Unit

๒.๒๔ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับระบบบันทึกเสียงทั้งหมด

๒.๒๕ ระบบบันทึกเสียงที่เสนอจะต้องสามารถบันทึกข้อมูลเสียงไปยัง Archive Unit ได้โดยไม่

ผิดกระบวนแบบระบบบันทึกเสียง ในขณะทำการบันทึกเสียง

๒.๒๖ ผู้เขียนข้อเสนอจะตรวจสอบรายการและรายการที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์
Archive Unit

๒.๒๗ ผู้เขียนข้อเสนอจะตรวจสอบรายการและรายการที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลของระบบ
บันทึกเสียงจาก Archive Unit

๒.๒๘ ข้อมูลที่ค้นหาจาก Archive Unit จะต้องมีข้อมูล Channel Name, Date, Time เหมือนกัน
ทั้งในระบบบันทึกเสียง (Recorder Unit)

๒.๒๙ Supervisor Workstation Unit ที่เสนอจะตรวจสอบความสามารถในการควบคุม การทำงานของ Recorder
Unit ได้ทั้ง ๒ เครื่อง สามารถทำการ Live Monitor, ค้นหาข้อมูล (Query) และการ Replay
ข้อมูลได้ โดยฟังก์ชันการ Replay ของข้อเสนอ Control Function เช่น Replay Speed,
Loop Replay, Play, Pause, Stop, และ Volume Control เป็นอย่างน้อย

๒.๓๐ ผู้เขียนข้อเสนอจะตรวจสอบให้รายละเอียดฟังก์ชันและความสามารถในการทำงานของ Supervisor
Workstation Unit

๒.๓๑ ผู้เขียนข้อเสนอจะตรวจสอบรายละเอียดของฟังก์ชัน Supervisor Workstation Unit โดยมี
รายละเอียดตามข้อ ๓.๖

๒.๓๒ Replay Workstation Unit ที่เสนอจะตรวจสอบการใช้สำหรับค้นหาข้อมูล (Query) ได้จาก
Recorder Unit 1, Recorder Unit 2 และ Archive Unit

๒.๓๓ Replay Workstation Unit ที่เสนอจะตรวจสอบการใช้งานฟังก์ชัน Replay ได้โดยจะต้องมี
Control Function เช่น Replay Speed, Loop Replay, Play, Pause, Stop, และ Volume
Control เป็นอย่างน้อย

๒.๓๔ ผู้เขียนข้อเสนอจะตรวจสอบว่ารายละเอียดของฟังก์ชัน Replay Workstation Unit ซึ่งมี
รายละเอียดตามข้อ ๓.๗

๒.๓๕ ผู้เขียนข้อเสนอจะตรวจสอบจำนวน Channel สูงสุดสำหรับการ Replay พร้อมกันของแต่ละเครื่อง
Supervisor Workstation Unit และ Replay Workstation Unit

๓. ความต้องการของระบบ

๓.๑ Recorder Unit

๓.๑.๑ Recorder Unit จะต้องมีคุณสมบัติของฟังก์ชันเสียงที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีอย่างน้อย
มากกว่า ๖๐ วัน ในการทำงานบันทึกเสียงแบบ Position Record, Radio Record,
Telephone Record ที่การใช้งาน (Utilization) ไม่น้อยกว่า 25% และการใช้งานในการ
บันทึกเสียงแบบ Ambient Record จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่องสัญญาณ ที่การใช้งาน
(Utilization) 100%

๓.๑.๒ Recorder Unit จะต้องมีคุณภาพเสียงที่การบันทึกไม่น้อยกว่า 8 Kbps.

๓.๑.๓ Internal Hard Disk ที่ติดตั้งภายใน Recorder Unit จะต้องเป็นแบบ RAID 1 หรือ RAID
5 ชนิด Hot Swap

๓.๑.๔ การบันทึกข้อมูลเสียงของ Recorder Unit จาก Internal Hard Disk ไปยัง
Archive Unit จะต้องสามารถทำได้ทั้งแบบ Automatic และแบบ Manual

๓.๑.๕ การค้นหาข้อมูล (Query) จะสามารถค้นหาข้อมูลในการค้นหา โดยกำหนดข้อมูลเสียง, วันที่, เวลา ได้

๓.๑.๖ Recorder Unit จะต้องรองรับการ Configuration Setup แบบ Graphic User Interface (GUI)

๓.๑.๗ เมื่อระบบ Recorder Unit ซึ่งต้องรองรับการแจ้งเตือน Alert/Alarm เป็นภาพ และ เสียง โดยแสดงผลที่อุปกรณ์ได้ เช่น Supervisor Workstation Unit, Replay Workstation Unit เป็นต้น

๓.๑.๘ สัญญาณเสียงที่บันทึกจะสามารถทำสำเนาในรูปของ File ชื่อได้ เพื่อนำไป Replay กับอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น รูปแบบ MP3, WAV เป็นต้น

๓.๑.๙ ของสัญญาณเสียงจะต้องสามารถเลือกรูปแบบการบันทึกเสียงได้อย่างอิสระ ๓.๑.๑๐ ระบบบันทึกเสียงจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบสัญญาณที่ใช้ในการ Synchronization ระบบจ่ายพลังงานภายนอกได้อย่างหนึ่ง เช่น NTP, SNTP, เป็นต้น

๓.๑.๑๑ ต้องมีการรับรองมาตรฐาน EMC อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น EN 55022 Class A EN 61000-6-2, EN 61000-3-3, CFR 47, FCC Part 15 เป็นต้น

๓.๑.๑๒ ขนาดของ Recorder Unit จะต้องติดตั้งภายใน Rack 19" ได้ ๓.๑.๑๓ ทำงานในลักษณะ AC Power Supply ที่ค่าแรงดันไฟฟ้า 180 - 240 Volt, 50 Hertz

๓.๑.๑๔ Power Supply ที่ใช้เป็นชนิด Redundant AC Power Supply แบบ Hot Swap ๒ โมดูล (Module) อยู่ในหน่วยเครื่องเดียวกัน

๓.๑.๑๕ ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน Operating System (OS) ของอุปกรณ์ Recorder Unit จะต้องรองรับการบันทึกเสียงและไม่มีส่วนขยาย

๓.๑.๑๖ ซอฟต์แวร์บันทึกเสียง Software Recording System ของอุปกรณ์ Recorder Unit จะต้องรองรับการบันทึกเสียงและไม่มีส่วนขยาย

๓.๒ ข้อกำหนดการบันทึกเสียงแบบอนาล็อก

๓.๒.๑ ต้องบันทึกเสียงระบบ Analog ได้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่องสัญญาณ และสามารถเพิ่มช่อง บันทึกสัญญาณได้อีกไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่องสัญญาณ

๓.๒.๒ ระบบจะต้องรองรับความถี่ 300 - 3,400 Hz

๓.๒.๓ Analog Line Input Impedance มีค่าเท่ากับ 600 Ohms

๓.๒.๔ Total Harmonic Distortion (THD) และระยะของสัญญาณต้องไม่เกิน 5%

๓.๒.๕ Vox Switch On Time และ Vox Switch Off Time ต้องสามารถปรับค่าเวลา On Time และ Off Time ได้

๓.๒.๖ สามารถรับสัญญาณที่มีความแรงระหว่าง -30dBm หรือต่ำกว่า ถึง -10dBm หรือสูงกว่า ๓.๒.๗ การกำหนดค่า Configuration ในแต่ละช่องสัญญาณต้องมีฟังก์ชัน AGC แยกอิสระจากกัน

๓.๒.๘ Signal to noise ratio จะต้องต่ำกว่า -35dB ที่ 1,040 Hz

๓.๒.๙ สัญญาณ Crosstalk ระหว่างช่องสัญญาณจะต้องมีค่าต่ำกว่า -60dB

๓.๒.๑๐ จะต้องสามารถบันทึกเสียงแบบ Vox, Continuous และ On-Off Hook ได้

ม.๒.๑๑ เมื่อใช้งาน Vox Mode ค่า Threshold Input Signal Level และค่าของสัญญาณต้องสามารถปรับได้อย่างอิสระ

ม.๓ Archive Unit

ม.๓.๑ ชนิด NAS : Network Attached Storage หรือ SAN: Storage Area Network หรือคุณสมบัติในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ โดยต้องมีการสำรองข้อมูล ตามข้อ ม.๑.๑ ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ที่มาตรฐานการบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 8 kbps

ม.๓.๒ Internal Hard Disk ที่ติดตั้งภายใน Archive Unit จะต้องเป็นแบบ RAID 5 หรือมีมาตรฐาน RAID ที่ต่ำกว่า RAID 5

ม.๓.๓ Archive Unit จะต้องเป็นชนิดสำหรับติดตั้งใน Cabinet Rack 19" Hard Disk สามารถรองรับการติดตั้ง Hard Disk แบบ SATA ได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลูก และ Hard Disk มีความจุโดยรวมน้อยกว่า 8 TB

ม.๓.๔ มีช่องสำหรับติดตั้ง Hard Disk ที่มีความจุ Hot-Swapable สามารถถอดเปลี่ยน Hard Disk ได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดระบบและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ม.๓.๖ สามารถทำงานผ่านเครือข่าย Ethernet LAN และ มี LAN Port (RJ-45) อย่างน้อย ๒ ช่อง

ม.๓.๗ มี USB Port อย่างน้อยจำนวน ๒ ช่อง

ม.๔ Ethernet Switch

ม.๔.๑ Ethernet Switch จะต้อง มี Network Interface Port ไม่น้อยกว่า 24 Port

ม.๔.๒ Ethernet Switch จะต้อง มีขนาด 1U ชนิดสำหรับติดตั้ง Rack 19" จำนวน ๑ ตัว ยึดติด

ด้านหน้า Rack 19"

ม.๔.๓ Ethernet Switch จะต้องเป็นแบบ Layer 3 Managed Switch

ม.๔.๔ Ethernet Switch จะต้อง มี Switching Capacity อย่างน้อย 56 Gbps โดย มี Forward Performance (64-byte packet size) มากกว่า 40 Mbps หรือมากกว่า

ม.๔.๕ Ethernet Switch สนับสนุนเทคโนโลยี Access Control List (ACLs), QoS, POE+ , SNMP Version 2, 3 และ IP Service Level Agreement (SLA) และสนับสนุน EIGRP (Enhance Interior Gateway Routing Protocol)

ม.๔.๖ Ethernet Switch จะต้องมีการรับรองจากผู้ผลิตว่า มีค่า Mean Time Between Failures (MTBF) มากกว่า 200,000 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส หรือ มากกว่า 135,000 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 50 องศา

ม.๕ Loudspeaker

ม.๕.๑ Loudspeaker ของเครื่องบันทึกเสียง จะต้อง มีจำนวน ๒ ชุดสำหรับ Recorder Unit 1 และ Recorder Unit 2 โดยจะต้อง มีประสิทธิภาพระดับเสียงได้แบบแยกอิสระต่อกัน

ม.๕.๒ Loudspeaker ของเครื่องบันทึกเสียงจะต้องติดตั้งที่ตำแหน่งด้านหน้าของตู้ Rack ขนาด 19"

๓.๖ Supervisor Workstation Unit
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน Supervisor Workstation Unit มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๖.๑ Supervisor Workstation Unit ต้องสามารถ Setup Configure Parameter ต่างๆ ของ Recorder Unit ได้ ทุก Function
๓.๖.๒ Supervisor Workstation Unit ต้องสามารถ Remote login เพื่อ Replay ข้อมูลที่บันทึกใน Internal Hard Disk ของ Recorder Unit โดยผ่านทางเครือข่าย Ethernet LAN
๓.๖.๓ Supervisor Workstation Unit จะต้องสามารถทำสำเนา (Copy) หรือ Export ไฟล์เสียงออกไปในรูปแบบ MP3 หรือ Wav หรือทั้งสองรูปแบบไป Replay ที่อุปกรณ์ภายนอกได้
๓.๖.๔ Supervisor Workstation Unit จะต้องสามารถ Replay ได้พร้อมกันอย่างน้อย ๔ ช่องสัญญาณจาก Internal Hard Disk ของ Recorder Unit โดยไม่กระทบต่อกระบวนการบันทึกข้อมูล

๓.๖.๕ Supervisor Workstation Unit จะต้องสามารถ Replay ข้อมูลจากใน Archive Unit ได้
๓.๖.๖ Supervisor Workstation Unit จะต้องสามารถทำการ Live Monitor ในแต่ละช่องสัญญาณที่ต้องการได้

๓.๖.๗ Supervisor Workstation Unit ต้องมี Loudspeaker ตามข้อ ๓.๖.๓๐
๓.๖.๘ Supervisor Workstation Unit จะต้องสามารถควบคุม เสียงการ แสดงผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่ Recorder Unit โดยใช้ Application Program หรือ Web Browser โดยผ่าน Ethernet LAN

๓.๖.๙ Supervisor Workstation Unit จะต้องทำหน้าที่เป็น System Management โดยเมื่อ Recorder Unit ใดๆ จะต้องมี Alarm แสดงไฟและเสียงสัญญาณ Alarm และ สามารถใช้งาน Simple Network Management Protocol (SNMP) Version 2 ขึ้นไป ในการ Monitor ระบบการทำงานของ Recorder Unit ได้

๓.๖.๑๐ Supervisor Workstation Unit จะต้องสามารถค้นหา Event Log และ System Log จาก Recorder Unit ได้ โดยแสดงประเภท, เวลา และชื่อการบันทึกของ Log ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบบันทึกเสียง
๓.๖.๑๑ การค้นหาข้อมูลในแฟ้มของสัญญาณ จะต้องสามารถค้นหาข้อมูลในการค้นหาได้ โดยจะต้องสามารถกำหนดชื่อของสัญญาณ (Channel Name) วันที่, เวลาเริ่มต้น, เวลาสิ้นสุด

๓.๖.๑๒ Supervisor Workstation Unit จะต้องทำสำเนา (Copy) หรือ Export ไฟล์เสียงที่ค้นหา (Query) ได้ ครั้งละไม่ต่ำกว่า 4 ไฟล์
๓.๖.๑๓ Supervisor Workstation Unit ต้องสามารถ Log in ใช้งาน ด้วยการใช้ Username และ Password

๓.๖.๑๔ Supervisor Workstation Unit ต้องมีระบบจัดการ User Accounts เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ภายใต้ System Administrator

- ๓.๖.๑๕ Supervisor Workstation Unit จะต้องทำงานได้กับ AC Power Supply ที่ค่าแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ (Volt), ๕๐ เฮิรตซ์ (Hertz)
- ๓.๖.๑๖ Supervisor Workstation Unit ต้องมีระบบปฏิบัติการพื้นฐาน Operating System (OS) ที่ลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่มีวันหมดอายุ
- ๓.๖.๑๗ Software ระบบบัญชีทั้งหมด ที่ติดตั้งให้กับ Supervisor Workstation Unit จะต้องลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่มีวันหมดอายุ
- ๓.๖.๑๘ Supervisor Workstation Unit จะต้องมีหน่วยประมวลผลกลางแบบ 7th Generation Intel Core i7 ความเร็ว 4.10 GHz หรือมีหน่วยประมวลผลกลางที่ต่ำกว่า
- ๓.๖.๑๙ Supervisor Workstation Unit ต้องมีหน่วยความจำหลักแบบ DDR4 ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2,133 MHZ หรือต่ำกว่าขนาด 8 GB และสามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16 GB
- ๓.๖.๒๐ Supervisor Workstation Unit ต้องมีช่องใส่หน่วยความจำหลัก (Main Memory) ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๓.๖.๒๑ Supervisor Workstation Unit ต้องมี Hard Disk แบบ SATA II หรือต่ำกว่า มีความจุไม่ต่ำกว่า 1 TB และมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๑ หน่วย
- ๓.๖.๒๒ Supervisor Workstation Unit ต้องมีหน่วยความจำแบบกราฟิก HD Graphics หรือต่ำกว่า และมีความจุของการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1 GB
- ๓.๖.๒๓ Supervisor Workstation Unit ต้องมี DVD +/- RW แบบ SATA ความเร็วไม่ต่ำกว่า 16X จำนวน ๑ หน่วย
- ๓.๖.๒๔ Supervisor Workstation Unit ต้องมีพอร์ตเชื่อมต่อเพื่อการแสดงผลภาพแบบ HDMI หรือมีพอร์ตแสดงผลภาพที่ต่ำกว่า HDMI
- ๓.๖.๒๕ Supervisor Workstation Unit ต้องมี Port เชื่อมต่อแบบ SATA II หรือต่ำกว่า ติดตั้งบนแผงวงจรหลักจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๓.๖.๒๖ Supervisor Workstation Unit ต้องมีช่องเสียบแบบ PCI Express จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- ๓.๖.๒๗ จอภาพจะต้องเป็นแบบ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 25" แบบ Wide screen เป็นที่พอใจ
- ๓.๖.๒๘ สามารถแสดงรายละเอียดไม่น้อยกว่า 3,840X2,160 pixels HDR ที่ 60 Hz มี Contrast Ratio แบบ Static ที่ 1000:1 และ Response Time ที่ 6 ms หรือต่ำกว่า
- ๓.๖.๒๙ Supervisor Workstation Unit ต้องมีช่องต่อ Ethernet ความเร็ว 100/1000 Mbps หรือสูงกว่า ติดตั้งบนแผงวงจรหลักอย่างน้อย ๑ ช่อง
- ๓.๖.๓๐ Supervisor Workstation Unit จะต้องไม่แสดงผลการกระทำทางระบบหลักตามกฎหมาย โดยการใช้งานจะต้องไม่แสดงผลการกระทำทางระบบหลัก
- ๓.๖.๓๑ Supervisor Workstation Unit ต้องมีอุปกรณ์ลำโพง (Speaker) และสามารถเชื่อมต่อกับ Supervisor Workstation Unit ได้

April 1, 2019

ก

๒

๒

๓.๗ Replay Workstation Unit

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน Replay Workstation Unit มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๗.๑ Replay Workstation Unit จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบบันทึกเสียง เพื่อ Replay ข้อมูลเสียงที่บันทึกไว้ใน Internal Hard Disk ของ Recorder Unit ภายใน Network

เพื่อให้พร้อมกันอย่างน้อย ๔ ช่องสัญญาณ

๓.๗.๒ Replay Workstation Unit จะต้องสามารถเลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องสัญญาณเพื่อการ Replay โดยอิสระ

๓.๗.๓ Replay Workstation Unit จะต้องสามารถทำสำเนา (Copy) หรือ Export ไฟล์เสียงออกไปในรูปแบบ MP3 หรือ wav หรือทั้งสองรูปแบบพร้อมไปกับการบันทึกภายนอกได้

๓.๗.๔ Replay Workstation Unit จะต้องสามารถ Replay ได้พร้อมกันอย่างน้อย ๔ ช่องสัญญาณจาก Internal Hard Disk ของ Recorder Unit โดยไม่กระทบต่อการรับจำนวนการบันทึกข้อมูล

๓.๗.๕ Replay Workstation Unit จะต้องสามารถ Replay ข้อมูลจากใน Archive Unit ได้

๓.๗.๖ Replay Workstation Unit จะต้องสามารถทำการ Live Monitor และยกเลิกการ Live Monitor ในแต่ละช่องสัญญาณได้อย่างอิสระ

๓.๗.๗ Replay Workstation Unit ต้องมี Loudspeaker ตามข้อที่ ๓.๗.๒๖

๓.๗.๘ การค้นหาข้อมูลในแต่ละช่องสัญญาณ จะต้องสามารถดำเนินการค้นหาได้โดยจะต้องสามารถกำหนดชื่อสัญญาณ (Channel Name) วัน, เวลาเริ่มต้น, เวลาสิ้นสุด

๓.๗.๙ Replay Workstation Unit จะต้องทำสำเนา (Copy) หรือ Export ไฟล์เสียง ที่ค้นหา (Query) ได้ ครึ่งละไม่ต่ำกว่า 4 ไฟล์

๓.๗.๑๐ Replay Workstation Unit ต้องสามารถ Log in ใช้งานได้ ด้วยการใช้ Username และ Password

๓.๗.๑๑ Replay Workstation Unit จะต้องทำงานได้กับ AC Power Supply ที่ค่าแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ (Volt), ๕๐ เฮิรตซ์ (Hertz)

๓.๗.๑๒ Replay Workstation Unit ต้องมีระบบปฏิบัติการพื้นฐาน Operating System (OS) ที่มิใช่ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องและไม่มีวันหมดอายุ

๓.๗.๑๓ Software ระบบบันทึกเสียงทั้งหมด ที่ติดตั้งให้กับ Replay Workstation Unit จะต้องมิใช่ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องและไม่มีวันหมดอายุ

๓.๗.๑๔ Replay Workstation Unit จะต้องมีการประมวลผลภายในแบบ 7th Generation Intel Core i7 ความเร็ว 4.10 GHz หรือมีการประมวลผลภายในที่ต่ำกว่า

๓.๗.๑๕ Replay Workstation Unit ต้องมีความจุหน่วยความจำหลักแบบ DDR4 ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2,133 MHz หรือต่ำกว่าขนาด 8 GB และสามารถขยายได้ถึงไม่น้อยกว่า 16 GB

๓.๗.๑๖ Replay Workstation Unit ต้องมีช่องใส่หน่วยความจำหลัก (Main Memory) ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๑๙.
Hm

ม.๗.๑๗ Replay Workstation Unit ต้องมี Hard Disk แบบ SATA II หรือ SATA III มีความจุ

ไม่ต่ำกว่า 1 TB และมีความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อวินาที จำนวน ๑ หน่วย

ม.๗.๑๘ Replay Workstation Unit ต้องมีหน่วยความจำแบบ การแสดงผล ชนิด HD Graphics หรือ

ดีกว่า และมีความจุของการแสดงผลไม่ต่ำกว่า 1 GB

ม.๗.๑๙ Replay Workstation Unit ต้องมี DVD +/- RW แบบ SATA ความเร็วไม่ต่ำกว่า

16X จำนวน ๑ หน่วย

ม.๗.๒๐ Replay Workstation Unit ต้องมีพอร์ตเชื่อมต่อเพื่อการแสดงผลแบบ HDMI หรือมี

พอร์ตแสดงผลภาพที่ต่ำกว่า HDMI

ม.๗.๒๑ Replay Workstation Unit ต้องมี Port เชื่อมต่อแบบ SATA II หรือต่ำกว่า ติดตั้ง

บนแผงวงจรหลักจำนวนไม่ต่ำกว่า ๒ ช่อง

ม.๗.๒๒ Replay Workstation Unit ต้องมีช่องเสียบแบบ PCI Express จำนวนไม่ต่ำกว่า

๓ ช่อง

ม.๗.๒๓ จอภาพจะต้องเป็นแบบ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 25" แบบ Wide screen เป็นจอแอลซีดี

กึ่งตัวนำหรือสามารถแสดงรายละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 3,840X2,160 pixels HDR ที่

60 Hz มี Contrast Ratio แบบ Static ที่ 1000:1 และมีความเร็ว Response Time ที่ 6 ms

หรือต่ำกว่า

ม.๗.๒๔ Replay Workstation Unit ต้องมีช่องต่อ Ethernet ความเร็ว 100/1000 Mbps หรือ

สูงกว่า ติดตั้งบนแผงวงจรหลักอย่างน้อย ๑ ช่อง

ม.๗.๒๕ Replay Workstation Unit จะต้องมีการเชื่อมต่อของหน่วยความจำระบบหลัก

ตามกฎหมาย โดยการใช้การเชื่อมต่อของหน่วยความจำระบบหลัก

ม.๗.๒๖ Replay Workstation Unit ต้องมีอุปกรณ์ลำโพง (Speaker) และสามารถเชื่อมต่อกับ

Supervisor Workstation Unit ได้

๔. System Interconnection

ผู้เขียนข้อเสนอจะต้องแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อ, อุปกรณ์ และเครื่องมือนั้น ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ

สัญญาณเสียงที่ส่งเข้าระบบบันทึกเสียง

๔.๑ สายเคเบิลชนิด 24 AWG 50 pair indoor ความยาวมาตรฐาน TOT หรือ TIS 2434-2552

ความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ เมตร

๔.๒ สาย LAN CAT6 จำนวน ๑ กล้อง ความยาวมาตรฐาน ISO/IEC 11801 ความยาวไม่ต่ำกว่า

๑๐๐ เมตร พร้อมหัว RJ-45 ไม่ต่ำกว่า ๒๐ คู่

๔.๓ การเชื่อมต่อสาย LAN จากอุปกรณ์ทุกชิ้นภายใน Rack 19" ไปยัง Ethernet Switch

จะต้องมี Cable Management ขนาด 1U เพื่อจัดเก็บสาย LAN ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

๔.๔ สาย AC แบบ 750V PVC/PVC 70C VCT 3x2.5 sq.mm. หรือต่ำกว่า ความยาวไม่ต่ำกว่า

๑๐๐ เมตร ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 หรือตามมาตรฐานสากล

[illegible]

၂၆. ဗဟိုဘဏ်နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ ငွေကြေး ခံယူမှုများကို စိစစ်ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုရန် အသုံးပြုရန် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ระบบบัญชีผ่าน Protocol SNMP

ระบบปฏิบัติการ
๖.๑.๔ การกำหนดการตั้งค่า Protocol SNMP เพื่อ Monitor Status การทำงานของ

๖.๑.๗ การกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อสาย Ethernet ให้ใช้ระบบแบบอัตโนมัติ

គម្លាបបង្ការកំណើនចង្កូរទឹកក្នុងប្រព័ន្ធកំណើនចង្កូរ ម៉ែត្រ/ម៉ែត្រស្របស្រួចនៃបង្ការកំណើនចង្កូរ
គម្លាបបង្ការកំណើនចង្កូរក្នុងប្រព័ន្ធកំណើនចង្កូរ ២៣៧២ ម៉ែត្រ/ម៉ែត្រស្របស្រួចនៃបង្ការកំណើនចង្កូរ ៩០០

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ហ៊ុន សែន

[illegible][illegible][illegible][illegible]

๖. การฝึกอบรม (Training)
๖.๑ ฝึกอบรม ณ โรงงานผู้ผลิต (Factory Training Course)

[illegible][illegible]

๕. การตรวจรับระบบแบบพิมพ์ลิ้นชัก ในโรงงานผู้ผลิต Factory Acceptance Test (FAT)

๗. การส่งมอบระบบบันทึกเสียง

- ๗.๑ ผู้รับมอบจะต้องดำเนินการต่อไปนี้
 - ๗.๑.๑ อุปกรณ์และระบบที่ใช้ทั้งหมดตามหัวข้อ ๑.๑ ติดตั้งภายใน Rack ยูนิต ๑.๑.๔ ที่ไม่ต้องทำการติดตั้งใน Rack
 - ๗.๒ ให้ดำเนินการติดตั้งสายสัญญาณ (Cable) ที่เชื่อมต่อกับภายใน Rack ทั้งหมด รวมถึงสาย AC Power และสาย Ground ที่เชื่อมต่อกับ Bus Bar Ground ภายใน Rack พร้อมทั้งต้องจัดทำป้ายกำกับสายสัญญาณสองด้าน
 - ๗.๓ จัดทำเอกสาร Wiring Diagram ที่จัดทำเป็นแผนการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้
 - ๗.๓.๑ System Wiring Diagram
 - ๗.๓.๒ Power Diagram
 - ๗.๓.๓ Network Diagram

- ๗.๔ ผู้รับมอบจะต้องส่งมอบเอกสารคู่มือของระบบบันทึกเสียงที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของ Hardcopy และ Software (CD or DVD or USB Drive) จำนวนอย่างน้อย ๒ ชุด ดังนี้
 - ๗.๔.๑ Installation Manual
 - ๗.๔.๒ Maintenance Manual
 - ๗.๔.๓ Recorder Product Description
 - ๗.๔.๔ Safety Guideline
 - ๗.๔.๕ System Configuration
 - ๗.๔.๖ Hardware Document
 - ๗.๖ อะไหล่ และ Spare Part

- ๗.๖.๑ ผู้รับมอบจะต้องส่ง Spare Part ของ Card หรือ Module บันทึกเสียง และ Power Supply Module ของ Recorder Unit จำนวนไม่น้อยกว่า 10%
- ๗.๖.๒ ผู้รับมอบจะต้องส่งมอบคู่มือของระบบบันทึกเสียงที่เสนอเป็นเอกสารไม่น้อยกว่า ๔ ปี นับจากวันที่ส่งมอบอุปกรณ์ต่อวงจร

๘. อุปกรณ์อื่นๆ

- ๘.๑ ตู้ Rack
 - ๘.๑.๑ ต้องมีขนาด 19" ความลึกไม่น้อยกว่า 80 cm. และไม่เกิน 120 cm. ความสูง 42 U พร้อม Tray จำนวนเพียงพอต่อการติดตั้งอุปกรณ์ภายใน Rack และมีล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนย้าย
 - ๘.๑.๒ ต้องมีฝาปิดและล็อกตู้ด้านหน้าและด้านหลัง
 - ๘.๑.๓ ตู้จะต้องมีระบบระบายความร้อนที่เหมาะสมเพียงพอต่อการทำงานของระบบบันทึกเสียง

April 1, 2019

๑๗

[Signature]

[Signature]

[Signature]

๘.๒ จุดเชื่อมต่อสัญญาณเสียงก่อนเข้าระบบบันทึกเสียง จะต้องประกอบด้วย

๘.๒.๑ แผงยึด Module (Back Mount Frame) ขนาด 19" Rack 15 way จำนวน

ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๘.๒.๒ Disconnected Module สำหรับติดตั้งใน LSA Module Back Mount Frame จะต้องใช้งาน Disconnected Contact ที่ถอดออกง่ายใช้งาน และรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 11801 และ TIA/EIA-568-A จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ Modules

๘.๓ อุปกรณ์ Gas tube Arrester

๘.๓.๑ อุปกรณ์ Gas tube Arrester แบบ 3-electrode arrester พร้อม Socket โดยมีส่วน DC Spark-Over Voltage = $230\text{ V} \pm 20\%$ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ชุดสัญญาณ

๘.๔ จุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายใน Rack (AC Power Distribution)

๘.๔.๑ AC Power Distribution จะต้องติดตั้งภายใน ตู้ Rack 19" โดยจะต้องติดตั้ง Main Breaker ของแผงจ่ายไฟฟ้าที่ ๑, Main Breaker ของแผงจ่ายไฟฟ้าที่ ๒

๘.๔.๒ Power Supply Module ภายใน Recorder Unit ทั้ง ๒ เครื่อง จะต้องแยก Circuit Breaker ตั้ง Power Supply Module 1 จะต้องต่อกับแผงจ่ายไฟฟ้าที่ ๑ และ Power Supply Module 2 จะต้องต่อกับแผงจ่ายไฟฟ้าที่ ๒

๘.๕ Ground Cable and Bus Bar Ground

๘.๕.๑ จะต้องใช้ Ground Cable ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทุกชิ้นไปยัง Bus Bar Ground

๘.๕.๒ Bus Bar Ground มีขนาดเหมาะสมสำหรับติดตั้งภายใน Rack

๘.๖ Interface Cable ระหว่างเครื่องบันทึกเสียง กับ อุปกรณ์ตามข้อ ๘.๒.๑ จะต้องเป็นสายที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่อระบบบันทึกเสียงจากโรงงานผู้ผลิต

๘.๗ KVM Switch

อุปกรณ์สำหรับควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยมีการเชื่อมต่อเป็น

๘.๗.๑ จอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 17" พร้อม KVM Switch ที่ Built-in ภายในตู้จอ สามารถ

ใช้พื้นที่ขนาด 1U

๘.๗.๒ สามารถควบคุม Computer ได้ไม่น้อยกว่า ๕ เครื่อง โดยจะต้องสามารถเชื่อมต่อ

ระบบบันทึกเสียง Recorder Unit ได้ทั้ง ๒ เครื่อง

๙. การปรับปรุงระบบบันทึกเสียง

๙.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันความสมบูรณ์ของระบบบันทึกเสียงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี แบบ On-Site Service นับจากวันที่ส่งมอบระบบบันทึกเสียงให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

ความชำรุดบกพร่อง

๙.๒ ในการให้บริการ Update Software , Firmware ผู้ขายจะต้องดำเนินการ Update Software ให้เป็น Version ปัจจุบัน

April 1, 2019

๑๔

thm

thm

๑๐. รายการคำย่อและคำทนาย

สำหรับเอกสารฉบับนี้คำย่อต่อไปนี้

Abbreviations	Full Name
ACLs	Access Control Lists
EIGRP	Enhance Interior Gateway Routing Protocol
GPS	Global Positioning System
GUI	Graphical User Interface
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ICD	International Classification of Diseases
KVM	Keyboard Video and Mouse
kbps	kilobits per second
LAN	Local Area Network
MDF	Main Distribution Frame
MP3	MPEG-1 Audio Layer-3
MPPS	Million Packet Per Second
NAS	Network Access Storage
NTP	Network Time Protocol
OS	Operating System
POE	Power over Ethernet
QoS	Quality of Service
RAID	Redundant Array of Independent Disks
SAT	Site Acceptance Test
SATA	Serial AT Attachment
SAN	Storage Area Network

April 1, 2019

๐๔

21.

3

4m

សេចក្តីសម្រេច ២០១៧

៣. លេខកូដស្រុក
- លេខកូដខេត្ត
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង ឧស្សាហកម្ម ថាមពល និង រ៉ែ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ ២០៣១ ២០៣២ ២០៣៣ ២០៣៤ ២០៣៥ ២០៣៦ ២០៣៧ ២០៣៨ ២០៣៩ ២០៤០ ២០៤១ ២០៤២ ២០៤៣ ២០៤៤ ២០៤៥ ២០៤៦ ២០៤៧ ២០៤៨ ២០៤៩ ២០៥០
៤. លេខកូដស្រុក
- លេខកូដខេត្ត
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង ឧស្សាហកម្ម ថាមពល និង រ៉ែ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ ២០៣១ ២០៣២ ២០៣៣ ២០៣៤ ២០៣៥ ២០៣៦ ២០៣៧ ២០៣៨ ២០៣៩ ២០៤០ ២០៤១ ២០៤២ ២០៤៣ ២០៤៤ ២០៤៥ ២០៤៦ ២០៤៧ ២០៤៨ ២០៤៩ ២០៥០
៥. លេខកូដស្រុក
- លេខកូដខេត្ត
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង ឧស្សាហកម្ម ថាមពល និង រ៉ែ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ ២០៣១ ២០៣២ ២០៣៣ ២០៣៤ ២០៣៥ ២០៣៦ ២០៣៧ ២០៣៨ ២០៣៩ ២០៤០ ២០៤១ ២០៤២ ២០៤៣ ២០៤៤ ២០៤៥ ២០៤៦ ២០៤៧ ២០៤៨ ២០៤៩ ២០៥០

[illegible]

- ดำเนินการฝึกอบรม (Factory Training) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ บวท. ตามหลักหลักสูตรภายใน

- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ DVR ณ โรงงานผู้ผลิต Factory Acceptance Test (FAT) ก่อนนำอุปกรณ์เข้ามาใช้งานในราชอาณาจักรไทย

- จัดส่งเอกสารการนำอุปกรณ์ DVR เข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Shipping Document)
- ส่งมอบอุปกรณ์ และ Spare Part ณ สถานที่ที่กำหนด ถึงผู้จองเครื่องบิน

๓. จำนวน ๓ คน โดยออกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๓ คน ๑๑ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๓

ឧបេស្កត ២ បុរេបុរាណ ឆ្នាំ ២០១២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច រដ្ឋបាល ០១ ក្រសួង ស្ថាប័ន ០២



21.

SAS	Serial Attached SCSI
SNMP	Simple Network Management Protocol
SNTP	Simple Network Time Protocol
TB	Terabyte
THD	Total Harmonic Distortion
VGA	Video Graphics Array
VoIP	Voice over Internet Protocol
VOX	voice-operated exchange
WAV	Waveform Audio File Format
DVR	Digital Voice Recording
FAT	Factory Acceptance Test

๔. การจ่ายเงิน

บาท. จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ต่าง
แล้วในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบที่ดินให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายดำเนินการส่งมอบงานที่ดินต่อ
ครบถ้วนตามรายละเอียดที่กล่าวหาในสัญญาซื้อขาย และ บาท. ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้
เรียบร้อยแล้ว

April 1, 2019

๑๑

th
81.